

NEW

旋葉式位面開關的新紀元

P R L
series

電源電圧	AC100/110V or 200/220V 50/60Hz		
取 付	JIS 5K65A (鋁)		
材 質	旋葉片・旋轉桿: SUS304	外殼、法蘭: 鋁	
接点出力	1C接点 AC250V 5A(抵抗負荷)		
温 度	桶槽内 MAX70℃(耐熱式: 200℃) ※Max400℃ 可製作		
圧 力	桶槽内 MAX196kPa		

適用類型

- ※保護管型
- ※耐負載型
- ※耐熱型
- ※旋轉桿伸縮型

詳細內容請洽詢展林企業業務部02-27723316

本体部

旋葉式位面開關 **LED** 燈號規格說明

根據機械的構造
可增加量測穩定度

內機交換
便宜又能長期使用

利用 DIP switch 開關
可設定旋轉葉片
停止時亮燈
或運轉時亮燈

視野角120度

簡易現場作業

点灯切替
ディップスイッチ

LEDランプ

ケース

※製作改良の記載事項可能會無事先預告就變更的事情會發生・還請見諒。

 東和制電工業株式会社

本社営業 〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3-5
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519
関東営業 〒105-0014 東京都港区芝2丁目28-3 芝2丁目ハウス1002号
TEL.03-5484-2171 FAX.03-5484-2175
中部営業 〒461-0001 名古屋市東区泉3丁目17-10 泉ビル
TEL.052-937-5817 FAX.052-937-5836

URL <http://www.towa-seiden.co.jp/>

代理店/Agent



展林企業股份有限公司
Fayin Enterprise Limited
www.fayin.com.tw
fayin.tw@msa.hinet.net
Tel:02-27723316 Fax: 02-81926485



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

2014.5.10000